HIGH QUALITY HAND PUMP

สำหรับสารเคมี,อาหาร และของเหลวทุกชนิด

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ไนซัส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 02-898-8901 ถึง 3 โทรสาร : 02-898-7745
Website : www.niusthailand.co.th , Email : info@nisusthailand.co.th , LINE@ : nisusthailand

1. STAINLESS STEEL CHEMICAL HAND PUMPS

(ปั๊มสารเคมีสแตนเลส)

RP-8804

วัสดุ : SS304 , (PPS) & Viton
น้ำหนัก : 5.5 kg
อัตราการดูด : 280 cc./Rotation
อุณหภูมิสูงสุด : 60 °C
เหมาะกับ : น้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันหล่อลื่น แอลกอฮอล์ , Solvent บางชนิด , สารเคมีทั่วๆไป
ความหนืดสูงสุด : SAE 50 , 400 cps

JW-490S

วัสดุ : SS304 / PVDF (KYNAR)
น้ำหนัก : 2.5 kg
อัตราการดูด : 350 cc./Stroke
อุณหภูมิสูงสุด : 60 °C
เหมาะกับ : สารเคมีทั่วๆไปที่มีน้ำเป็นตัวละลาย , น้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันหล่อลื่น , กรดและด่างบางชนิด , แอลกอฮอล์ , Solvent ,
ความหนืดสูงสุด : SAE 50 , 400 cps

2 . HIGH FLOW CHEMICAL ROTARY HAND PUMPS

(ปั๊มสารเคมีมือหมุนรอบละลิตร)

RP-32R

วัสดุ : RYTON (PPS) , Viton & SS304
น้ำหนัก : 4 kg
อัตราการดูด : 1 L/Rotation
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C
เหมาะกับ : สารเคมีทั่วๆไปที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย , กรดและด่างเกือบทุกชนิด (ยกเว้นกรดและด่างที่เข้มข้นสูงมากๆ)
ความหนืดสูงสุด : SAE 30 , 200 cps

หมายเหตุ : ทางผู้ใช้งานควรตรวจสอบคุณสมบัติของปั๊มแต่ละรุ่นว่าเหมาะสมที่จะใช้งานร่วมกับสารเคมีหรือของเหลวที่ท่านต้องการหรือไม่ เพิ่มเติมได้จากตาราง “HAND PUMPS SELECTION GUIDE” ในเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ

Version 2 :July,2021

HIGH QUALITY HAND PUMP

สำหรับสารเคมี,อาหาร และของเหลวทุกชนิด

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ไนซัส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 02-898-8901 ถึง 3 โทรสาร : 02-898-7745
Website : www.niusthailand.co.th , Email : info@nisusthailand.co.th , LINE@: nisusthailand

3. HIGH QUALITY PLASTIC ROTARY HAND PUMPS

(ปั๊มสารเคมีแบบมือหมุน)

RP-90RTS

วัสดุ : RYTON (PPS) / TEFLON / SS304
น้ำหนัก : 2.5 kg
อัตราการดูด : 270 cc./Rotation
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C
เหมาะกับ : สารเคมีทั่วๆไป กรดและด่างทุกชนิด (ยกเว้นกรดและด่างที่เข้มข้นสูงมากๆ) ทินเนอร์ . Solvents ฯลฯ
ความหนืดสูงสุด : SAE 20 , 100 cps

RP-90PT

วัสดุ : PP & PTFE
น้ำหนัก : 2.2 kg
อัตราการดูด : 270 cc./Rotation
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C
เหมาะกับ : สารเคมีทั่วๆไปที่ไม่กัดกร่อน หรือจำพวกกรดและด่างที่ไม่เข้มข้นมากนัก
ความหนืดสูงสุด : SAE 20 , 100 cps

4. LEVER ACTING AND PISTON DRUM PUMPS

(ปั๊มสารเคมีแบบมือโยก)

T-490S

วัสดุ : TEFLON COMPONENT / SS316
น้ำหนัก : 1.3 kg
อัตราการดูด : 400 cc. / Stroke
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C
เหมาะกับ : สารเคมีทุกชนิด, กรดและด่างทุกชนิด ทุกความเข้มข้น น้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันหล่อลื่น , ฯลฯ
ความหนืดสูงสุด : SAE 20 , 100 cps

R-490ST

วัสดุ : RYTON (PPS) / TEFLON / SS316
น้ำหนัก : 1.3 kg
อัตราการดูด : 400 cc. / Stroke
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C
เหมาะกับ : สารเคมีทั่วๆไป กรดและด่างทุกชนิด, น้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันหล่อลื่น , ทินเนอร์ , แอลกอฮอล์ , Solvents ฯลฯ (ยกเว้นกรดและด่างที่เข้มข้นสูงมากๆ)
ความหนืดสูงสุด : SAE 20 , 100 cps

P-490S

วัสดุ : PP / SS316
น้ำหนัก : 1.3 kg
อัตราการดูด : 400 cc. / Stroke
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C
เหมาะกับ : สารเคมีทั่วๆไป กรดและด่างทุกชนิด , แอลกอฮอล์ ฯลฯ (ยกเว้นกรดและด่างที่เข้มข้นสูงมากๆ)
ความหนืดสูงสุด : SAE 20 , 100 cps

หมายเหตุ : ทางผู้ใช้งานควรตรวจสอบคุณสมบัติของปั๊มแต่ละรุ่นว่าเหมาะสมที่จะใช้งานร่วมกับสารเคมีหรือของเหลวที่ท่านต้องการหรือไม่ เพิ่มเติมได้จากตาราง “HAND PUMPS SELECTION GUIDE” ในเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ

Version 2 :July,2021

HIGH QUALITY HAND PUMP

สำหรับสารเคมี,อาหาร และของเหลวทุกชนิด

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ไนซัส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 02-898-8901 ถึง 3 โทรสาร : 02-898-7745

Website : www.niusthailand.co.th , Email : info@nisusthailand.co.th , LINE@: nisusthailand

5. DOWN STROKE , LIFT ACTING PISTON PUMPS & SYPHON PUMP

(ปั๊มสารเคมี,อาหารและของเหลวแบบมือกดหรือปั๊มแบบมือชัก และปั๊มแบบกาลักน้ำ)

H-304ST

วัสดุ : SS304 / TEFLON

น้ำหนัก : 2 kg

อัตราการดูด : 650 cc./Stroke

อุณหภูมิสูงสุด : 60 °C

เหมาะกับ : สารเคมีทั่วๆไป

กรดและด่างอ่อนๆ , น้ำมันหล่อลื่น , น้ำมันเชื้อเพลิง

ความหนืดสูงสุด : 4000 SSU , 700 cps

4A-HDPE

วัสดุ : HDPE

น้ำหนัก : 0.47 kg

อัตราการดูด : สูงสุด 20 LPM

อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C

เหมาะกับ : สารเคมีทั่วๆไป

กรดและด่างอ่อนๆ

*ไม่เหมาะจะใช้กับของเหลวที่หนืด



EZI PUMP

วัสดุ : PP & PE (FDA Compliant)

น้ำหนัก : 0.7 kg

อัตราการดูด : 400 cc. / Stroke

อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C

เหมาะกับ : สารเคมีทั่วๆไป

กรดและด่างอ่อนๆ

*รองรับความหนืดสูงสุด 3,000 cps.

หมายเหตุ : ทางผู้ใช้งานควรตรวจสอบคุณสมบัติของปั๊มแต่ละรุ่นว่าเหมาะสมที่จะใช้งานร่วมกับสารเคมีหรือของเหลวที่ท่านต้องการหรือไม่ ได้จากตาราง “HAND PUMPS SELECTION GUIDE” ในเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ

Version 2 :July,2021