

HIGH QUALITY HAND PUMPS

สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันหล่อลื่น, น้ำมันเกียร์และจาระบีเหลว

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ไนซัส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 02-898-8901 ถึง 3 โทรสาร : 02-898-7745
website : www.nisusthailand.co.th , e-mail : info@nisusthailand.co.th

NISUS (THAILAND) CO., LTD.

Tel : 0-2898-8901-3 , Fax : 0-2898-7745

www.nisusthailand.co.th

www.nisusthailand.com

E-mail : info@nisusthailand.co.th

1. HIGH FLOW ROTARY HAND PUMPS (ปั่นมือหมุนน้ำมันรอบละลิตร)



RP-32H

วัสดุ : ALUMINUM & ZINC
PLATED STEEL TUBE
น้ำหนัก : 4 kg
อัตราการดูด : 1 L/Rotation
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C
เหมาะกับ : น้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมัน
หล่อลื่นเครื่องจักร
ความหนืดสูงสุด : SAE 30 , 200 cps



RP-32-1H

วัสดุ : ALUMINUM & ZINC
PLATED STEEL TUBE
น้ำหนัก : 4 kg
อัตราการดูด : 1 L/Rotation
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C
เหมาะกับ : น้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมัน
หล่อลื่นเครื่องจักร
ความหนืดสูงสุด : SAE 30 , 200 cps



RP32-2

วัสดุ : ALUMINUM & ZINC
PLATED STEEL TUBE
น้ำหนัก : 5 kg
อัตราการดูด : 1 L/Rotation
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C
เหมาะกับ : น้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมัน
หล่อลื่นเครื่องจักร
ความหนืดสูงสุด : SAE 30 , 200 cps

2. STAINLESS STEEL AND ALUMINUM ROTARY HAND PUMPS (ปั่นมือหมุนน้ำมันสแตนเลสและอลูมิเนียม)



JW-218

วัสดุ : SS304 , RYTON [PPS]
& PTFE
น้ำหนัก : 4.5 kg
อัตราการดูด : 350 cc./Rotation
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C
เหมาะกับ : น้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันหล่อลื่น ,
ทินเนอร์ , แอลกอฮอล์ , solvents ฯลฯ
ความหนืดสูงสุด : SAE 50 , 400 cps



RP-8804

วัสดุ : SS304 , RYTON [PPS]
& PTFE
น้ำหนัก : 5.5 kg
อัตราการดูด : 280 cc./Rotation
อุณหภูมิสูงสุด : 60 °C
เหมาะกับ : น้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันหล่อลื่น ,
แอลกอฮอล์, solvents บางชนิด, สารเคมีต่างๆไป ฯลฯ
ความหนืดสูงสุด : SAE 50 , 400 cps



RP-91AH

วัสดุ : Alluminum alloy , RYTON
[PPS] & Viton
น้ำหนัก : 3 kg
อัตราการดูด : 270 cc./Rotation
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C
เหมาะกับ : น้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันหล่อลื่น
Ethyl alcohol , ทินเนอร์ ฯลฯ
ความหนืดสูงสุด : SAE 30 , 200 cps

Version 2 : DATE 18/04/2014

HIGH QUALITY HAND PUMPS

สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันหล่อลื่น, น้ำมันเกียร์และจาระบีเหลว

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ไนซัส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 02-898-8901 ถึง 3 โทรสาร : 02-898-7745
 website : www.nisusthailand.co.th , e-mail : info@nisusthailand.co.th

3. LEVER ACTING DRUM PUMPS (ปั่นมือโยกน้ำมันสแตนเลส,อลูมิเนียมและเหล็ก)



JW-490S

วัสดุ : SS304 / PVDF [KYNAR]
 น้ำหนัก : 2.5 kg
 อัตราการดูด : 350 cc./Stroke
 อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C
 เหมาะกับ : สารเคมีต่างๆไปที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย , น้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันหล่อลื่น , กรดและด่าง ไส้และแบบชนิด บางชนิด , แอลกอฮอล์ , Solvents บางชนิด ฯลฯ
 ความหนืดสูงสุด : SAE 50 , 400 cps



HK-22

วัสดุ : Die-Cast ZINC Alloy
 น้ำหนัก : 2.7 kg
 อัตราการดูด : 500 cc./Stroke
 อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C
 เหมาะกับ : น้ำมันหล่อลื่นทั้งแบบ ความหนืดสูงสุด : SAE Gear 140 , 700 cps



RP-05

วัสดุ : ALUMINUM & ZINC PLATED STEEL TUBE
 น้ำหนัก : 2.2 kg
 อัตราการดูด : 400 cc./Stroke
 อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C
 เหมาะกับ : น้ำมันหล่อลื่นทั้งแบบ ไส้และแบบชนิด โดยปั๊มรุ่นนี้เหมาะสำหรับถัง ขนาดเล็ก 5 แกลลอน หรือ 19 ลิตร
 ความหนืดสูงสุด : SAE Gear 140 , 700 cps

4. DOWN STROKE & LIFT ACTING PISTON PUMPS (ปั่นน้ำมันมือกดและมือชัก)



8805A

วัสดุ : Chrome Plated Steel ,PE & PVC
 น้ำหนัก : 1 kg
 อัตราการดูด : 70 cc./Stroke
 อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C
 เหมาะกับ : น้ำมันหล่อลื่นทั้งแบบ ไส้และแบบชนิด โดยปั๊มรุ่นนี้เหมาะสำหรับถัง ขนาดเล็ก 5 แกลลอน หรือ 19 ลิตร
 ความหนืดสูงสุด : SAE Gear 140 , 700 cps



8815G

วัสดุ : Chrome Plated Steel ,PE & PVC
 น้ำหนัก : 1.3 kg
 อัตราการดูด : 70 cc./Stroke
 อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C
 เหมาะกับ : น้ำมันหล่อลื่นทั้งแบบ ไส้และแบบชนิด โดยปั๊มรุ่นนี้เหมาะสำหรับถัง ขนาดกลาง 15 แกลลอน หรือ 60 ลิตร
 ความหนืดสูงสุด : SAE Gear 140 , 700 cps



8806

วัสดุ : Chrome Plated Steel
 น้ำหนัก : 2 kg
 อัตราการดูด : 650 cc./Stroke
 อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C
 เหมาะกับ : น้ำมันหล่อลื่นทั้งแบบ ไส้และแบบชนิด โดยปั๊มรุ่นนี้เหมาะสำหรับถัง ขนาด 55 แกลลอน หรือ 200 ลิตร
 ความหนืดสูงสุด : SAE Gear 140 , 700 cps